

OP
9-DBI

Avantajlarımız

- › Uluslararası Enstitü testlerinde lider
- › Uluslararası 50 Üzeri patent
- › Samsung, Nokia ve Microsoft'un çekirdek sağlayıcısı
- › Hızlı ve çözüm odaklı teknik destek
- › Temassız, tamamen hijyenik ve geniş kullanım alanı
- › Maksimum kayıta 1 sn altı tanıma
- › Kompozit algoritma ile hızlı işlem süresi

Genel Özellikler

- › Okuma Mesafesi : 0 - 11 Metre
- › RF Çıkışı : 30 dBm
- › Wiegand Çıkışı : RS232, RS485
- › Okuma Hizi : 10 ms
- › Adaptör : DC 9V

Optex personel ve geçiş kontrol ürünleri;

Uluslararası patent ve ödüllere sahip, kore teknolojisi ile desteklenen gelişmiş çekirdek teknoloji ürünleri sunar.



Teknik Özellikler

Protokol	:	ISO18000-6B, ISO18000-6C(EPC GEN2)
Frekans Aralığı	:	Standart 865~868MHz
RF Çıkış Gücü	:	0~30 dBm (ayarlanabilir)
İletişim Arayüzleri	:	RS232, RS485, Wiegand 26/34
Okuma Mesafesi	:	0-11 Metre
Okuma Hızı	:	10 ms
Çalışma Modları	:	Otomatik, Interaktif , Cevaplama modu v.b
Çalışma Modu	:	FHSS veya Sabit Frekans Transmisyon
Okuma Sinyali	:	Sesli Buzzer
Anten	:	Bütünlesik
Çalışma İsi Aralığı	:	-20°C ~ +70°C
Besleme	:	9V DC
Ağırlık	:	2,6 Kg
SDK Destegi	:	Ücretsiz