



OP P1100



Avantajlarımız

- › Uluslararası Enstitü testlerinde lider
- › Uluslararası 50 Üzeri patent
- › Kore çekirdek teknolojisi
- › Akıllı öğrenme algoritması
- › 7000 üzeri tanıma noktası
- › 360 derece tanıma açısı
- › Kompozit algoritma ile hızlı işlem süresi
- › Parmak izindeki değişimleri öğrenme
- › Maksimum kayıta 1 sn altı tanıma
- › Çizik ve yaralanmalarda yüksek performans
- › Türkçe menü / kolay kullanım
- › TCP/IP / USB 2.0 ile hızlı veri transfer

Genel Özellikler

- › Parmak İzi / Şifre Kayıt Kapasitesi : 1.000
- › Tanıma Metodu : Parmak İzi, Kart, Şifre
- › Log Kapasitesi : 100.000
- › Ekran Boyutu : 2.4 inch TFT Renkli Ekran
- › Röle : Var
- › Haberleşme : TCP/IP, USB

Optex personel ve geçiş kontrol ürünleri;

Uluslararası patent ve ödüllere sahip, kore teknolojisi ile desteklenen gelişmiş çekirdek teknoloji ürünleri sunar.

www.vizyotek.com

22.yıl



Teknik Özellikler

Sensör	:	Optik Sensör
İşlemci	:	32Bit İşlemci
Ekran	:	2.8 inch Renkli TFT Ekran
Parmak izi, Kart, Şifre Kapasite	:	1000/1000/1000
Hareket Kayıt Kapasitesi	:	100.000
Tanıma Modu	:	Parmak İzi, Kart, Şifre
Okuma Hızı	:	1 Saniyenin Altında
FAR	:	0,000001
FRR	:	0,001
Dil Desteği	:	Türkçe , Arapça, Çince, Farsça, İngilizce, İspanyolca, Portekizce
Ses Dili	:	Türkçe
Neden Kodu	:	Var
Zil Çaldırma	:	Var
Güç Yönetimi	:	Uyku Modu
Akıllı Öğrenme Algoritması	:	Var
Haberleşme Protokolü	:	Ethernet (TCP/IP), USB Port
Alarm Çıkış	:	Var
Çalışma Isı Aralığı	:	-10 ile +60 Derece
Çalışma Nem Oranı	:	%20 - %80
Besleme (Çalışma Gerilimi)	:	DC 9V

Zil Bağlantı Şeması



Kilit Bağlantı Şeması



Not : Bell N.O ve Bell COM uçları ile zil bağlantısı gerçekleştirilebilir.