

KİŞİSEL PARK BARİYERİ KULLANIM KILAVUZU



UZAKTAN KUMANDALI PARK KİLİDİ

Bu park kilidi; şık görünümü, yenilikçi yapısı, kolay kontrolü, güçlü işlevselliği, yüksek güvenlik ve güvenilirlik gibi özellikleriyle öne çıkar. Park kilidi, park yerinin yanlış kullanımını veya işgalini etkili bir şekilde önler ve lüks konut bölgeleri, alışveriş merkezleri, oteller, ofisler ve havaalanları gibi alanlarda otopark yönetimi için iyi bir yardımcıdır.

Voltaj	6VDC
Statik Akım	<0.8mA
Çalışma Akımı	<0.85A
Kalkış veya İniş Süresi	<5 saniye
Kalkış Sonrası Yükseklik	400mm
İniş Sonrası Yükseklik	80mm
Uzaktan Kumanda Mesafesi	<50 metre
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~ +55°C
Boyutlar	450*450*80mm
Ağırlık	7 KG
Su Geçirmezlik	IP67

Fonksiyonlar:

- Basınca Dayanıklılık:**
Park kilidi, alçaltılmış konumdayken 2 tonluk yuvarlanma kuvvetine zarar görmeden dayanabilir.
- Kendi Kendine Kilitleme:**
Park kilidi kaldırılmış veya indirilmiş konumdayken, kullanıcı dışında hiç kimse bu konumu kalıcı olarak değiştiremez.
- Sızdırmazlık:**
IP koruma seviyesi 67 olup, tamamen toz girişini önler ve su ile yıkamadan kaynaklanan hasarları engeller.
- Manuel Kontrol:**
Pil gücü zayıfladığında veya servis dışı olduğunda, park kilidinin sallanan kolu çekilerek/basarak manuel kontrol sağlanabilir; böylece pil kolaylıkla çıkarılarak şarj edilebilir, değiştirilebilir veya bakımı yapılabilir.
- Dirençte Güç Kesme:**
Park kilidi kaldırılırken karşılaşılan aşırı dış kuvvetlerde, elektrik motorunun zarar görmesini önlemek için sistem otomatik olarak gücü keser.
- Harici Kuvvet Uyarısı ve Sıfırlama:**
Bu seri park kilitlerinde, kaldırma esnasında kol zorla indirilmeye çalışıldığında, harici kuvvet etkisiyle kolun ön/arka açısı değişir ve park kilidi uyarı verir. Bu, harici kuvvet uygulayan kişiye harici kuvveti kaldırması veya yöneticilere müdahale etmeleri gerektiğini bildirir. Park kilidi kolu 5~7 saniye içinde otomatik olarak sıfırlanır.
- Hırsızlığa Karşı Koruma:**
Park kilidinin temel tabanı ve zemin montaj noktaları, büyük bir dış kapakla korunur. Bu kapak yalnızca kullanıcı tarafından anahtarla açılabilir, böylece hırsızlığa karşı koruma sağlanır.

Düşük Güç Göstergesi:

Park kilidini çalıştırmak için güç yetersiz olduğunda, park kilidi üzerindeki gösterge LED'i yanıp söner ve kullanıcıya pili zamanında şarj etmesi gerektiğini hatırlatır.

Kullanım:

Uzaktan kumanda düğmesine basarak park kilidi kolunu kaldırabilir veya indirebilirsiniz. Kolu engelleyen bir durum oluşursa, elektrik motorunun zarar görmesini önlemek amacıyla güç kesme koruması devreye girer. Pil gücü azaldığında, LED gösterge yanıp söner ve kullanıcıya yeni pil takması gerektiğini bildirir. Pil tamamen biterse, park kilidinin kaldırma/indirme işlemi manuel olarak yapılabilir.

Uzaktan Kumanda Eşleştirme Yöntemi:

Gücü bağlayın, LED yaklaşık 3-5 saniye yanar. Bu süre içinde önce kilidi açma (unlock) düğmesine, ardından kilitleme (lock) düğmesine basın. LED yanıp sönerse eşleştirme başarılıdır.

Aksesuarlar:

- 1x Park kilidi
- 2x Kapak anahtarı
- 2x Uzaktan kumanda
- 3x Çelik Dübel
- 1x Kullanım kılavuzu

Park kilidinin, park yerinin girişinin ortasına ve düzgün, kuru beton zemine monte edilmesi önerilir.

Kurulum:

A. Kolu elle yukarı kaldırın, anahtarla kilidi açın. Üst kapağı açarak kilidin montajını gerçekleştirin.

B. Park kilidi tabanındaki üç montaj deliğinin konumuna göre, zemine 12 mm çapında ve 50 mm derinliğinde üç delik açın ve M8 genleşme cıvatalarını monte edin.

C. Genleşme cıvatalarının üzerine üç temel rondela yerleştirin, ardından park kilidi tabanını yerleştirip cıvataları sıkıştırarak montajı tamamlayın.

D. Kullanımdan önce, pil kutusuna 4 adet D tipi pil yerleştirin, pil kutusu kapağını sıkıca kapatın, ardından fişi park kilidi soketine bağlayın ve kabloları düzenleyin.

E. Üst kapağı yerleştirin. Üst ve alt sabitleme bloklarını birbirine geçirin (şemada gösterildiği gibi üst kapağın arkasından öne doğru iterek). Ardından üst kapağı kilitleyin.